

縦棧・Vガイド



例) 製品名 標記説明

U 10 X 6 S W R

① ②

③ ④ ⑤ ⑥

- ① 材質 : U ポリウレタン (TPU) 、 V ポリ塩化ビニル (PVC)
- ② 上部幅 : 例) 10mm
- ③ 高さ : 例) 6mm
- ④ 硬度 : S ソフトタイプ 、 標記無しは標準タイプ
- ⑤ 色調 : B 青 、 T 透明 、 W 白
- ⑥ 溝有無 : R 溝あり 、 標記無しは溝無し

2023 02

縦棧・Vガイド 製品名	サイズ【mm】			材質	色調	硬度 ショア A 【°】	最小プーリ径 【mm】	重量 【g/m】	形状
	W1 注1)	H	w2				正曲げ 注2)		
U05x3SW	5	3	2	TPU	ホワイト	70	25	12	
U05x3W	5	3	3	TPU	ホワイト	85	30	13	
U05x3SB	5	3	2	TPU	ライトブルー	70	25	12	
U10x6W	10	6	6	TPU	ホワイト	85	50	50	
U10x6B	10	6	6	TPU	ライトブルー	85	50	50	
U13x8W	13	8	7.5	TPU	ホワイト	85	80	90	
U04x2T	4	2	4	TPU	ホワイト	85	20	9	
U04x2B	4	2	4	TPU	ライトブルー	70	15	9	
U07x3WR	7	3	5	TPU	ホワイト	83	30	20	
U07x3SBR	7	3	5	TPU	ライトブルー	70	25	20	
U10x6SWR	10	6	6	TPU	ホワイト	70	30	40	
U10x3TR	10	3	8	TPU	透明	83	25	30	
U10x3STR	10	3	8	TPU	透明	70	20	20	
V10x6W	10	6	6	PVC	ホワイト	55	40	50	
V13x8W	13	8	7.5	PVC	ホワイト	55	60	90	

補足： 最小プーリ径は選定されたベルトタイプも確認頂き大きい方を目安として下さい。

注1) 原則 W1側がベルト裏面(表面)に加工されます。

注2) 正曲げプーリ径を標記しておりますが逆曲げの場合は正曲げの1.5倍以上の径を目安として下さい。