

プロファイル

ハバジットプロファイルには、ベルト蛇行を防止するための蛇行防止ガイド、傾斜搬送時のすべり防止用プロファイル、荷こぼれ防止用サイドウォールなど、個別の用途や使用環境に合わせて選択いただくことが可能です。

ハバジット コード	タイプ名	サイズ(mm)			材質	色調	硬度 A(°) ヨア	最小ブーリ径(mm)		プロファイル 断面形状
		B	H	b				ノッチ無	ノッチ付	

縦横・Vガイド

A	A	12	8	5	食品用PVC	ホワイト	65	65	50	
S	S	10	4	6.5	食品用PVC	ホワイト	70	30	—	
M	M	10	6	6	食品用PVC	ホワイト	70	50	40	
7MW	7MW	7	5	3	TPU	ホワイト	70	30	—	
10MW	10MW	10	6	6	TPU	ホワイト	70	40	—	
7MG	7MG	7	5	3	TPU	グリーン	70	30	—	
5MG	5MG	5	3	2	TPU	グリーン	70	20	—	
5W-1	5W-1	5	3	1	TPU	ホワイト	80	20	—	
5W-2	5W-2	5	3	2	TPU	ホワイト	70	25	20	
5W-2(耐湿熱)	5W-2(耐湿熱)	5	3	2	TPU	ホワイト	80	25	—	
5N-1	5N-1	5	3	1	TPU	透明	70	20	—	
AL-6	AL-6	注1)	6	—	不織布	ダークグレー	—	60	—	
AL-3	AL-3	注1)	3	—	不織布	ダークグレー	—	25	—	
AL-3BK	AL-3BK	注1)	3	—	不織布	ブラック	—	30	—	
AL-3NBK(ノッチ)	AL-3NBK(ノッチ)	注1)	3	—	不織布	ブラック	—	—	25	
AL-2	AL-2	注1)	2	—	不織布	ライトグレー	—	20	—	
UG-2	UG-2	注2)	2	—	TPU	グリーン	70	20	—	
UG-3	UG-3	注2)	3	—	TPU	グリーン	70	25	—	
UW-2,3,5	UW-2,3,5	注2)	2,3,5	—	TPU	ホワイト	70	20	—	
UW-2(耐湿熱)	UW-2(耐湿熱)	注2)	2	—	TPU	ホワイト	80	20	—	
角一	角一	15	3	—	PVC	ホワイト	—	50	—	
角二	角二	15	7	—	PVC	ホワイト	—	80	—	
13AWL	13AWL	13	8	8	TPU	ホワイト	70	40	—	
10MWL	10MWL	10	6	6	TPU	ホワイト	70	25	—	
10SWL	10SWL	10	3	8	TPU	ホワイト	70	25	—	
OH	OH	7	3	5	TPU	ホワイト	55	20	—	
HK-1	HK-1	15	3	8	TPU	透明	80	25	—	
PVF-10W	PVF-10	10	6	6	TPU	ホワイト	86	60	60	
PVF-10G	PVF-10	10	6	6	TPU	グリーン	86	60	60	
PVF-13W	PVF-13	13	8	7	TPU	ホワイト	86	80	80	
PVF-13G	PVF-13	13	8	7	TPU	グリーン	86	80	80	
PVF-17W	PVF-17	17	11	9	TPU	ホワイト	86	120	120	
PVF-17G	PVF-17	17	11	9	TPU	グリーン	86	120	120	
PVR-10W	PVV-10 注3)	10	6	6	食品用PVC	ホワイト	65	60	—	
PVR-13W	PVV-13 注3)	13	8	7	食品用PVC	ホワイト	65	80	—	
PVR-17W	PVV-17 注3)	17	11	9	食品用PVC	ホワイト	65	120	—	
PVS-10M	PVS-10 注3)	10	6	6	PVC	グレー	65	60	—	
PVS-10D	PVS-10 注3)	10	6	6	PVC	ダークグリーン	65	60	—	
PVS-13M	PVS-13 注3)	13	8	7	PVC	グレー	65	80	—	
PVS-13D	PVS-13 注3)	13	8	7	PVC	ダークグリーン	65	80	—	
PVS-17M	PVS-17 注3)	17	11	9	PVC	グレー	65	120	—	
PVS-17D	PVS-17 注3)	17	11	9	PVC	ダークグリーン	65	120	—	
PQF-8W	PQF-8	8	8	—	TPU	ホワイト	86	—	110	
PQF-8G	PQF-8	8	8	—	TPU	グリーン	86	—	110	
PQF-12W	PQF-12	12	12	—	TPU	ホワイト	86	—	140	
PQF-12G	PQF-12	12	12	—	TPU	グリーン	86	—	140	
PQF-16W	PQF-16	12	16	—	TPU	ホワイト	86	—	160	
PQF-16G	PQF-16	12	16	—	TPU	グリーン	86	—	160	
PQS-8M	PQS-8	8	8	—	PVC	グレー	65	—	80	
PQS-8D	PQS-8	8	8	—	PVC	ダークグリーン	65	—	80	
PQS-12M	PQS-12	12	12	—	PVC	グレー	65	—	130	
PQS-12D	PQS-12	12	12	—	PVC	ダークグリーン	65	—	130	
PQS-16M	PQS-16	12	16	—	PVC	グレー	65	—	160	
PQS-16D	PQS-16	12	16	—	PVC	ダークグリーン	65	—	160	

注1) 最大幅200mm迄 注2) 幅5~40mm迄 注3) 横横にのみ使用可

ハブジット コード	タイプ名	サイズ(mm)			材質	色調	硬度(シヨア A(°))	最小プリー径 (mm)	プロファイル 断面形状
		B	H	b					

横棧

PTF-20W	PTF-20	20	20	—	TPU	ホワイト	86	80	
PTF-20G	PTF-20	20	20	—	TPU	グリーン	86	80	
PTF-30W	PTF-30	30	30	—	TPU	ホワイト	86	90	
PTF-30G	PTF-30	30	30	—	TPU	グリーン	86	90	
PTF-40W	PTF-40	30	40	—	TPU	ホワイト	86	110	
PTF-40G	PTF-40	30	40	—	TPU	グリーン	86	110	
PTF-50W	PTF-50	35	50	—	TPU	ホワイト	86	140	
PTF-50G	PTF-50	35	50	—	TPU	グリーン	86	140	
PTF-70W	PTF-70	40	70	—	TPU	ホワイト	86	170	
PTF-70G	PTF-70	40	70	—	TPU	グリーン	86	170	
PTR-20W	PTV-20	20	20	—	食品用PVC	ホワイト	65	90	
PTR-30W	PTV-30	30	30	—	食品用PVC	ホワイト	65	100	
PTR-40W	PTV-40	30	40	—	食品用PVC	ホワイト	65	100	
PTR-50W	PTV-50	35	50	—	食品用PVC	ホワイト	65	120	
PTR-70W	PTV-70	40	70	—	食品用PVC	ホワイト	65	150	
PTS-20M	PTS-20	20	20	—	PVC	グレー	65	90	
PTS-20D	PTS-20	20	20	—	PVC	ダークグリーン	65	90	
PTS-30M	PTS-30	30	30	—	PVC	グレー	65	100	
PTS-30D	PTS-30	30	30	—	PVC	ダークグリーン	65	100	
PTS-40M	PTS-40	30	40	—	PVC	グレー	65	100	
PTS-40D	PTS-40	30	40	—	PVC	ダークグリーン	65	100	
PTS-50M	PTS-50	35	50	—	PVC	グレー	65	120	
PTS-50D	PTS-50	35	50	—	PVC	ダークグリーン	65	120	
PTS-70M	PTS-70	40	70	—	PVC	グレー	65	150	
PTS-70D	PTS-70	40	70	—	PVC	ダークグリーン	65	150	
MK-2	MK-2	30	28	10	TPU	透明/グリーン	85	60	
PNF-20W	PNF-20	10.5	20	3	TPU	ホワイト	86	50	
PNF-20G	PNF-20	10.5	20	3	TPU	グリーン	86	50	
PNF-30W	PNF-30	10.5	30	3	TPU	ホワイト	86	50	
PNF-30G	PNF-30	10.5	30	3	TPU	グリーン	86	50	
PNF-40W	PNF-40	10.5	40	3	TPU	ホワイト	86	50	
PNF-40G	PNF-40	10.5	40	3	TPU	グリーン	86	50	
PNF-60W	PNF-60	10.5	60	3.2	TPU	ホワイト	86	50	
PNF-60G	PNF-60	10.5	60	3.2	TPU	グリーン	86	50	
PNT-20D	PNH-20	10.5	20	3	TPU	ダークグリーン	85	50	
PNT-30D	PNH-30	10.5	30	3	TPU	ダークグリーン	85	50	
PNT-40D	PNH-40	10.5	40	3	TPU	ダークグリーン	85	50	
PNT-60D	PNH-60	10.5	60	3.2	TPU	ダークグリーン	85	50	
JPNO-20	JPNO-20	10.5	20	3	TPO	ホワイト	95	80	
JPNO-30	JPNO-30	10.5	30	3	TPO	ホワイト	95	80	
JPNO-40	JPNO-40	10.5	40	3	TPO	ホワイト	95	80	
PKF-20	PKF-20	10.5	19	3	TPU	ホワイト/グリーン	80	60	
PKF-30	PKF-30	10.5	28	3	TPU	ホワイト/グリーン/ダークグリーン	80	60	
PKF-40	PKF-40	10.5	38	3	TPU	ホワイト/グリーン/ダークグリーン	80	60	
PKF-60	PKF-60	10.5	57	3.2	TPU	ホワイト/グリーン	80	80	
PIF-2,3,5	PIF-2,3,5	2,3,5	注4)	2	TPU	ホワイト	70	50	
PIH-2	PIH-2	2	注4)	2	TPU	グリーン	70	50	
PIH-3	PIH-3	3	注4)	3	TPU	グリーン	80	60	
PIA-2,3,5	PIA-2,3,5	2,3,5	注4)	2	TPU	鮭色(ナチュラル)	90	80	
EM-1	EM-1	30	20	10	TPU	透明	80	60	
TG-30	TG-30	30	30	3	NBR	グリーン	—	—	
TW-30	TW-30	30	30	3	NBR	ホワイト	—	—	

サイドウォール 注5)

PSW-1U/20-50	PSW-1U/20-50	30	30~50	33	TPU	ホワイト/グリーン	70	H							
PSW-2U/60-100	PSW-2U/60-100	40	60~100	44	TPU	ホワイト/グリーン	70	30	40	50	60	80	100		
									最小プリー径(mm)						
									100	120	140	160	200		240

注4) 高さ5~60mm迄 注5) 板厚 t=2mm