

プロファイル

ベルト蛇行を防止するための蛇行防止ガイド、傾斜搬送時のすべり防止用プロファイル、荷こぼれ防止用サイドウォールなど、個別の用途や使用環境に合わせて選択いただけます。 ※表内の最小プリー径は安全率を考慮した値です。

タイプ名	サブ名称	厚生省 370号 告示 (国PL適合)	食品適合 FDA	食品適合 EU	サイズ(mm)			材質	色調	硬度 ショアA (°)	最小プリー径(mm)		断面形状
					B	H	b				ノッチ無	ノッチ付	

縦横・Vガイド

5N-1		○	×	×	5	3	1	TPU	透明	70	25	-	
5W-1		○	×	×	5	3	1	TPU	ホワイト	80	25	-	
5W-2		○	×	×	5	3	2	TPU	ホワイト	70	25	-	
5W-2(ツツネツ) 注1)		○	×	×	5	3	2	TPU	ホワイト	80	25	-	
5T-2	E-PVJ5X3-IT-C300	○	○	○	5	3	2	TPU	透明	71	25	-	
5MG		○	×	×	5	3	2	TPU	グリーン	70	25	-	
7MW		○	×	×	7	5	3	TPU	ホワイト	70	30	-	
7MG		○	×	×	7	5	3	TPU	グリーン	70	30	-	
10MW		○	×	×	10	6	6	TPU	ホワイト	70	40	-	
S		○	×	×	10	4	6.5	PVC	ホワイト	73	30	-	
M		○	×	×	10	6	6	PVC	ホワイト	73	50	40	
A		○	×	×	12	8	5	PVC	ホワイト	73	65	50	
OH		○	×	×	7	3	5	TPU	ホワイト	70	25	-	
OH(T)	E-PVJ7X3-IT-C300	○	○	○	7	3	5	TPU	透明	71	25	-	
10SWL		○	×	×	10	3	8	TPU	ホワイト	70	25	-	
10STL	E-PVJ10X3-IT-C200	○	○	○	10	3	8	TPU	透明	71	25	-	
10MWL		○	×	×	10	6	6	TPU	ホワイト	70	30	-	
13AWL		○	×	×	13	8	8	TPU	ホワイト	70	40	-	
UW-2-004	UW-204	○	×	×	4	2	-	TPU	ホワイト	70	20	-	
UW-2-005	UW-205	○	×	×	5	2	-	TPU	ホワイト	70	20	-	
UW-2-010	UW-210	○	×	×	10	2	-	TPU	ホワイト	70	20	-	
UG-2-004	UG-204	○	×	×	4	2	-	TPU	グリーン	70	20	-	
UW-2-004 (MH) 注1)	タイツツネツ204	○	×	×	4	2	-	TPU	ホワイト	80	20	-	
UT-204	E-PQJ4X2-IT-C300	○	○	○	4	2	-	TPU	透明	71	20	-	
UW-3-010	UW-310	○	×	×	10	3	-	TPU	ホワイト	70	20	-	
UW-3-015	UW-315	○	×	×	15	3	-	TPU	ホワイト	70	20	-	
AL-2-004	AL-204	×	×	×	4	3	-	不織布	ダークグレー	-	25	-	
AL-2-007	AL-207	×	×	×	7	3	-	不織布	ダークグレー	-	25	-	
AL-3-010	AL-310	×	×	×	10	3	-	不織布	ダークグレー	-	25	-	
AL-3-015	AL-315	×	×	×	15	3	-	不織布	ダークグレー	-	25	-	
AL-6-015	AL-615	×	×	×	15	6	-	不織布	ダークグレー	-	60	-	
HK-1		○	×	×	15	3	8	TPU	透明	80	25	-	
PVF-10W	E-PV10-FW-C200	○	○	○	10	6	6	TPU	ホワイト	85	60	-	
PVF-10GN	E-PV10-FG-C200	○	○	○	10	6	6	TPU	グリーン	85	60	-	
PVF-13W	E-PV13-FW-C100	○	○	○	13	8	7	TPU	ホワイト	85	80	-	
PVF-17W	E-PV17-FW-C50	○	○	○	17	11	9	TPU	ホワイト	85	120	-	
PVS-17DGN	E-PV17-SD-C50	×	×	×	17	11	9	PVC	ダークグリーン	65	120	-	
PQF-8W	E-PQ08-FW-C100	○	○	○	8	8	-	TPU	ホワイト	85	110	-	
PQF-8GN	E-PQ08-FG-C100	○	○	○	8	8	-	TPU	グリーン	85	110	-	
PQF-12W	E-PQ12-FW-C50	○	○	○	12	12	-	TPU	ホワイト	85	140	-	
PQF-12GN	E-PQ12-FG-C50	○	○	○	12	12	-	TPU	グリーン	85	140	-	
PQF-16W	E-PQ16-FW-C50	○	○	○	12	16	-	TPU	ホワイト	85	160	-	

注1) 湿熱仕様

タイプ名	サブ名称	厚生省 370号 告示 (国PL適合) 注1)	食品適合 FDA	食品適合 EU	サイズ(mm)			材質	色調	硬度 シヨアA (°)	最小ブーリ径 (mm)	断面形状
					B	H	b					

横棧

PTF-20GN	E-PT20-FG-B156	○	○	○	20	20	-	TPU	グリーン	85	80	
PTF-30W	E-PT30-FW-B72	○	○	○	30	30	-	TPU	ホワイト	85	90	
PTF-30GN	E-PT30-FG-B72	○	○	○	30	30	-	TPU	グリーン	85	90	
PTF-40W	E-PT40-FW-B60	○	○	○	30	40	-	TPU	ホワイト	85	110	
PTF-40GN	E-PT40-FG-B60	○	○	○	30	40	-	TPU	グリーン	85	110	
PTF-50W	E-PT50-FW-B36	○	○	○	35	50	-	TPU	ホワイト	85	140	
PTF-70W	E-PT70-FW-B24	○	○	○	40	70	-	TPU	ホワイト	85	170	
PTF-70GN	E-PT70-FG-B24	○	○	○	40	70	-	TPU	グリーン	85	170	
PTR-70W	E-PT70-RW-B24	○	○	○	40	70	-	PVC	ホワイト	65	150	
PTS-40DGN	E-PT40-SD-B60	×	×	×	30	40	-	PVC	ダークグリーン	65	100	
PTS-50DGN	E-PT50-SD-B36	×	×	×	35	50	-	PVC	ダークグリーン	65	120	
PTS-70DGN	E-PT70-SD-B24	×	×	×	40	70	-	PVC	ダークグリーン	65	150	
MK-2N		○	×	×	30	28	10	TPU	透明	85	60	
MK-2GN		○	×	×	30	28	10	TPU	グリーン	85	60	
PNF-20W	E-PN20-FW-B144	○	○	○	10.5	20	3	TPU	ホワイト	85	50	
PNF-20GN	E-PN20-FG-B144	○	○	○	10.5	20	3	TPU	グリーン	85	50	
PNF-30W	E-PN30-FW-B100	○	○	○	10.5	30	3	TPU	ホワイト	85	50	
PNF-30GN	E-PN30-FG-B100	○	○	○	10.5	30	3	TPU	グリーン	85	50	
PNF-40W	E-PN40-FW-B60	○	○	○	10.5	40	3	TPU	ホワイト	85	50	
PNF-40GN	E-PN40-FG-B60	○	○	○	10.5	40	3	TPU	グリーン	85	50	
PNH-40DGN	E-PN40-FD-B60	○	○	○	10.5	40	3	TPU	ダークグリーン	85	50	
PNF-60W	E-PN60-FW-B43	○	○	○	10.5	60	3.2	TPU	ホワイト	85	50	
PNF-60GN	E-PN60-FG-B43	○	○	○	10.5	60	3.2	TPU	グリーン	85	50	
JPNO-30 注2)		○	○	○	10.5	30	-	TPO	ホワイト	95	80	
JPNO-60 注2)		○	○	○	10.5	60	-	TPO	ホワイト	95	80	
PKF-30W		○	×	×	10.5	28	3	TPU	ホワイト	80	60	
PKF-30GN		○	×	×	10.5	28	3	TPU	グリーン	80	60	
PKF-40W		○	×	×	10.5	38	3	TPU	ホワイト	80	60	
PKF-40GN		○	×	×	10.5	38	3	TPU	グリーン	80	60	
PKF-60W		○	×	×	10.5	57	32	TPU	ホワイト	80	80	
PKF-60GN		○	×	×	10.5	57	32	TPU	グリーン	80	80	
UW-2	PIF-2	○	×	×	2	注3)	-	TPU	ホワイト	70	50	
UG-2	PIH-2	○	×	×	2	注3)	-	TPU	グリーン	70	50	
UW-3	PIF-3	○	×	×	3	注3)	-	TPU	ホワイト	80	60	
UG-3	PIH-3	○	×	×	3	注3)	-	TPU	グリーン	80	60	
UW-5	PIF-5	○	×	×	5	注3)	-	TPU	ホワイト	80	80	
UA-2,3,5	PIA-2,3,5	×	×	×	2,3,5	注3)	-	TPU	鉛色(ナチュラル)	90	-	
EM-1		○	×	×	30	20	10	TPU	透明	80	60	

サイドウォール 注4)

UW-2 / UG-2	PSW-1U/30-50	○	×	×	30	30~50	33	TPU	ホワイト/グリーン	70	H					
UW-2 / UG-2	PSW-2U/60-100	○	×	×	40	60~100	44	TPU	ホワイト/グリーン	70	H					
											最小ブーリ径 (mm)					
											100	120		140	160	200

注2) ポリオレフィンベルト (クリーンライン) 用 注3) 高さ5~40mm迄 注4) 板厚 t=2mm