

Flexam EM 8/2 0+04 dark green AS FG



ベルトコード：589601

製品概要

製品グループ	シンセテックベルト
市場セグメント	一般搬送 物流 農業
主な特徴	帯電防止
ベルトサポート	テーブル搬送 ローラー搬送

ベルト構造

芯体	PET	2PLY	
ベルト表面	PVC	鏡面	ダークグリーン
ベルト裏面	PET帆布	含浸織布	

特徴

食品適合	○ FDA
帯電防止	○ ISO21178に準拠
超導電性	×
難燃性	×
防爆指令	×

技術データ

樹脂硬度	ISO868に準拠	80A ショア
1%伸張時に必要な張力	ISO21181に準拠	8.0 N/mm
ベルト総厚み		2.00 mm
ベルト重量		2.10 kg/m ²
上カバー厚み		0.4 mm
許容温度		-10~80 °C
許容温度（短時間）		-10~100 °C
最小プーリ径（正屈曲）		25.0 mm
最小プーリ径（逆屈曲）		50.0 mm
標準製造幅		3000 mm
最大製造幅		3000 mm

エンドレスについて

熱加硫エンドレスを推奨します。常温エンドレスは高温・高湿度の環境では推奨出来ません。
 エンドレス方法については、エンドレス要領に基づいてエンドレスして下さい。

追加情報

ベルトを長期間ご使用して頂く為に、ベルト張力は最小限（スリップしない程度）でのご使用を推奨致します。
 上記データは20°C（68°F）でのデータとなります。

最小プーリ径は熱加硫エンドレス、適正な張力を与えた時の最小プーリ径です。
 又、弊社ファスナーを使用した場合は、最小プーリ径が大きくなります。

利用可能なプロファイルとアクセサリについては、当社へお問い合わせ下さい。

上記データの記載内容につきましては、事前の通知なく、変更する場合があります。