


特徴

非粘着／ポリウレタン（カバータイプ）ベルト

- ① 摩擦係数が低く、非粘着性に優れた高硬度ポリウレタンとダイヤモンドパターンの組み合わせ。

粘着性の高い搬送物に最適です。

構造および使用材料



使用材料

	表面	裏面
材料	高硬度/抗菌・防かび ポリウレタン	ポリエステル帆布 (ポリウレタン含浸)
色調	白	白
厚み	0.5mm	－
形状	ダイヤモンド	－

用途

粘着性の高いパン、菓子、麺生地 of 搬送に最適です。

性能

【基本機能】



【その他性能】

帯電防止性能	テーブル走行	ローラ走行	トラフ用途	ラウンドコンベヤ用途
○	○	○	－	－

仕様

総厚 (mm)	質量 (kg/m ²)	芯体 プライ数	許容張力 (N/mm)	標準エンドレス	最小ブリー径 (mm)	ナイフエッジ 半径(mm)	使用可能温度 (℃)		最大製造幅 (mm)
							乾熱温度	湿熱温度	
1.6	1.6	2	3	電光式	25	×	-30~100※1	0~80	1,200

記載の最小ブリー径は、標準エンドレスの場合に適用できます。

※1 連続使用の場合は、Max80℃になります。

	加熱式						常温式	金具 #25LP	Premium 金具	Premium ファスナー
	オーバー ラップ	ラップ	電光	Premium 電光	斜め電光 (金属検出器用)	FOF	ラップ			
適用	-	○	◎	-	○	○	○	○	-	-
最小ブーリ径 (mm)	-	30	25	-	25	25	30	45	-	-

棧付けおよびその他加工

【棧付け加工】 ※棧の最小ブーリ径はカタログ U144-C : P.59 を参照ください。

○蛇行防止棧： M5、M7、MM、M、A 形など

○荷こぼれ防止棧： -

○傾斜搬送棧： -

【その他加工】 ○：適用可 -：適用不可

耳シール加工	マーキングおよびプリント加工					幅継ぎ加工
Premium シール	マーキング	レーザマーキング	Premium プリント	Premium プリント・イン	HS プリント	センターシーム
○	-	○	-	-	-	-

摩擦係数 対 SUS (参考値)

ベルト表面： 0.4~0.8 ベルト裏面： 0.2~0.3

※水・油やほこりなどの付着により上記数値は変化しますので、参考値として取り扱いください。

耐油・耐薬品性能

Tailorbelt®カタログ U144-C P.77~79 の『Tailorbelt®-U のグループ：A』欄を参照ください。

法令関係

① 食品衛生法

○国内：食品、添加物等の規格基準（厚生省告示第 370 号・平成 30 年法律第 46 号）別表第 1

（通称：ポジティブリスト）に収載された原材料を使用しています。

また、同告示の第 3 の D の 2 の (1) 一般規格を満足しています。

② RoHS 対応（2011/65/EU）： 原材料の意図的添加はありません。

