

プロファイル

ベルト蛇行を防止するための蛇行防止ガイド、傾斜搬送時のすべり防止用プロファイル、荷こぼれ防止用サイドウォールなど、個別の用途や使用環境に合わせて選択いただけます。 ※表内の最小プリー径は安全率を考慮した値です。

タイプ名	サイズ(mm)			材質	色調	硬度JIS A(°ヨア)	最小プリー径(mm)		プロファイル断面形状
	B	H	b				ノッチ無	ノッチ付	

縦横・Vガイド

S	10	4	6.5	食品用PVC	ホワイト	70	30	-	
M	10	6	6	食品用PVC	ホワイト	70	50	40	
A	12	8	5	食品用PVC	ホワイト	65	65	50	
5N-1	5	3	1	TPU	透明	70	25	-	
5W-1	5	3	1	TPU	ホワイト	80	25	-	
5W-2	5	3	2	TPU	ホワイト	70	25	20	
5W-2 (ツネツ)	5	3	2	耐湿熱TPU	ホワイト	80	25	-	
5T-2 注7)	5	3	2	TPU	透明	71	25	-	
5MG	5	3	2	TPU	グリーン	70	25	-	
7MW 注6)	7	5	3	TPU	ホワイト	70	30	-	
7MG	7	5	3	TPU	グリーン	70	30	-	
10MW	10	6	6	TPU	ホワイト	70	40	-	
AL-2	注1)	2	-	不織布	ライトグレー	-	20	-	
AL-3	注1)	3	-	不織布	ダークグレー	-	25	-	
AL-6	注1)	6	-	不織布	ダークグレー	-	60	-	
UW-2 / UG-2	注2)	2	-	TPU	ホワイト/グリーン	70	20	-	
タシツネツ204	4	2	-	耐湿熱TPU	ホワイト	80	20	-	
UT-204 注7)	4	2	-	TPU	透明	71	20	-	
UW-3 / UG-3	注2)	3	-	TPU	ホワイト/グリーン	70	25	-	
UW-5	注2)	5	-	TPU	ホワイト	70	30	-	
角一	15	3	-	PVC	ホワイト	-	50	-	
角二	15	7	-	PVC	ホワイト	-	80	-	
10SWL	10	3	8	TPU	ホワイト	70	25	-	
10STL 注7)	10	3	8	TPU	透明	71	25	-	
10MWL	10	6	6	TPU	ホワイト	70	30	-	
13AWL	13	8	8	TPU	ホワイト	70	40	-	
OH 注6)	7	3	5	TPU	ホワイト	70	25	-	
OH(T) 注7)	7	3	5	TPU	透明	71	25	-	
HK-1	15	3	8	TPU	透明	80	25	-	
PVF-10W	10	6	6	TPU	ホワイト	86	60	60	
PVF-10GN	10	6	6	TPU	グリーン	86	60	60	
PVF-13W	13	8	7	TPU	ホワイト	86	80	80	
PVF-13GN	13	8	7	TPU	グリーン	86	80	80	
PVF-17W	17	11	9	TPU	ホワイト	86	120	120	
PVF-17GN	17	11	9	TPU	グリーン	86	120	120	
PVV-10	10	6	6	食品用PVC	ホワイト	65	60	-	
PVV-13	13	8	7	食品用PVC	ホワイト	65	80	-	
PVV-17	17	11	9	食品用PVC	ホワイト	65	120	-	
PVS-10GY	10	6	6	PVC	グレー	65	60	-	
PVS-10DGN	10	6	6	PVC	ダークグリーン	65	60	-	
PVS-13GY	13	8	7	PVC	グレー	65	80	-	
PVS-13DGN	13	8	7	PVC	ダークグリーン	65	80	-	
PVS-17GY	17	11	9	PVC	グレー	65	120	-	
PVS-17DGN	17	11	9	PVC	ダークグリーン	65	120	-	
PQF-8W	8	8	-	TPU	ホワイト	86	110	-	
PQF-8GN	8	8	-	TPU	グリーン	86	110	-	
PQF-12W	12	12	-	TPU	ホワイト	86	140	-	
PQF-12GN	12	12	-	TPU	グリーン	86	140	-	
PQF-16W	12	16	-	TPU	ホワイト	86	160	-	
PQF-16GN	12	16	-	TPU	グリーン	86	160	-	
PQS-8GY	8	8	-	PVC	グレー	65	80	-	
PQS-8DGN	8	8	-	PVC	ダークグリーン	65	80	-	
PQS-12GY	12	12	-	PVC	グレー	65	130	-	
PQS-12DGN	12	12	-	PVC	ダークグリーン	65	130	-	
PQS-16GY	12	16	-	PVC	グレー	65	160	-	
PQS-16DGN	12	16	-	PVC	ダークグリーン	65	160	-	

注1)最大幅200mm迄 注2)幅5~40mm迄 注6)抗菌仕様 注7) PIM対応 (EU/FDA食品規格適合)